

Beschreibung & technische Daten



GFK-KSH: Standard-Hissvorrichtung für Hochformat, Hiss- & Bannerfahnen

Außenliegendes Hissseil aus Perlon mit Kauschenpressung, Mastkappe mit integrierter Seilumlenkrolle, Belegklampe 160 mm. Mastabschluss mit formschönem Pilz aus Alu, weiß.



GFK-KA: für Auslegerfahnen mit max. Fahnentuchbreite 1,50 m

Drehausleger für max. Fahnentuchbreite 1,50 m, ohne Hissvorrichtung. Mastabschluss mit formschönem Pilz aus Alu, weiß.

Fahnenmast muss zum Hissen bzw. Abnehmen der Fahne umgelegt werden.

Lieferumfang: 1 Auslegerrohr, 4 KS-Fahnenschlingen für 6 - 8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen für 9 und 10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 12 m, ein Fahnen-gewicht 1,3 kg.



GFK-KIT: für Hochformat, Hiss- und Bannerfahnen

Innenseilführung mit Perlon-Hissseil, im Mastrohr laufend. Hoher Bedienkomfort und größtmöglicher Diebstahlschutz. Hissseil 2-teilig, mit Drehschäkel, Mastkappe drehbar gelagert, mit integrierter Seilumlenkung. Bediengehäuse mit Schnellfixiersystem SFS für das Hissseil und schließbarem Türchen. Mastabschluss aus formschönem Pilz aus Alu, weiß.

Lieferumfang: 4 KS-Fahnenschlingen für 6-8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen für 9 und 10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 12 m, ein Fahnen-gewicht 1,3 kg, 2 Schlüsse



GFK-KAT: für Auslegerfahnen mit max. Fahnentuchbreite 1,50 m

Innenseilführung mit Perlon-Hissseil, im Ma-

strohr laufend. Hoher Bedienkomfort und größtmöglicher Diebstahlschutz. Hissseil 2-teilig, mit Drehschäkel, Mastkappe drehbar gelagert, mit integrierter Seilumlenkung. Bediengehäuse mit Schnellfixiersystem SFS für das Hissseil und schließbarem Türchen. Mastabschluss aus formschönem Pilz aus Alu, weiß.

Lieferumfang: 1 Auslegerrohr, 4 KS-Fahnenschlingen für 6-8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen für 9 und 10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 12 m, ein Fahnen-gewicht 1,3 kg, 2 Schlüsse



GFK-KIK: für Hochformat, Hiss- und Bannerfahnen

Innenseilführung, Zugband bzw. Hissseil im Mastrohr laufend, mit Kurbelantrieb selbsthemmend. Schnelles und komfortables Hissystem mit größtmöglichem Diebstahlschutz. Hissseil 2-teilig, mit Drehschäkel, Mastkappe drehbar gelagert, mit integrierter Seilumlenkung. Wartungsfreie Spezialwinde im Mastrohr selbsthemmend, mit abnehmbarer Spezialkurbel, Mastabschluss aus formschönem Pilz aus Alu, weiß.

Lieferumfang: 4 KS-Fahnenschlingen für 6-8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen für 9 und 10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 12 m, ein Fahnen-gewicht 1,3 kg, 1 Spezial-Handkurbel



GFK-KAK: für Auslegerfahnen mit max. Fahnentuchbreite 1,50 m

Innenseilführung, Zugband bzw. Hissseil im Mastrohr laufend, mit Kurbelantrieb selbsthemmend. Schnelles und komfortables Hissystem mit größtmöglichem Diebstahlschutz. Hissseil 2-teilig, mit Drehschäkel, Mastkappe drehbar gelagert, mit integrierter Seilumlenkung. Wartungsfreie Spezialwinde im Mastrohr selbsthemmend, mit abnehmbarer Spezialkurbel. Mastabschluss aus formschönem Pilz aus Alu, weiß.

Lieferumfang: 1 Auslegerrohr, 4 KS-Fahnenschlingen für 6-8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen für 9 und 10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 12 m, ein Fahnen-gewicht 1,3 kg, 1 Spezial-Handkurbel.



Alle Masttypen sind serienmäßig mit **Sicherheits-Kipphalterung** ausgestattet und besitzen je 3 justierbare Zuganker. Damit können auch Masten bis 12 m Nennhöhe händisch aufgerichtet und lotrecht justiert werden. Die Kipphalterung ist hergestellt aus feuerverzinktem Stahl.

Fahnen-gewicht 1,3 kg zum Straffen der Fahnen ist Standard-Zubehör zu allen



Hissvarianten, ausgenommen die Standard-Hissvorrichtung KSH. Im Foto mit abgebildet ist die KS-Fahnenschlinge, in die die Fahnenkarabiner eingehakt werden.

Mastabschlüsse, Klampen und Bediengehäuse mit Türchen sind in korrosionsbeständigem Aluminium ausgeführt und weiß gepulvert. Erfolgt die Lieferung des Mastrohres im Buntton so werden die Beschlagteile im gleichen RAL-Ton beschichtet.

Fahnenkonfektion

Eine besondere Fahnenkonfektion ist, mit Ausnahme der Auslegersysteme, die mit oberem Hohlraum ausgestattet werden, nicht erforderlich. Es können alle gängigen, frei auswehenden Fahnenarten bis zur angegebenen Größe gehisst werden. Bannerfahnen, die nach unten abgespannt werden, sind für Dauerbeflaggung wenig geeignet und bei Sturm abzunehmen. Die nachfolgenden Fahnentuchgrößen im Hochformat sind geeignet & zulässig:

Nennhöhen 6 - 8 m: 1,50 x 4,00 m
Nennhöhen 9, 10, 12 m: 1,50 x 5,00 m

Abmessungen & Gewichte für die Masttypen KSH, KIT/KAT, KIK/KAK, KA:

NH/ GL m	Fund.*	Rohr	Gewicht kg m. Kipphalt.
6,00	0,45	65/115	23
7,00	0,45	65/115	25
8,00	0,45	65/115	27
9,00	0,45	65/115	29
10,00	0,45	65/135	30
12,00	0,45	65/135	43

*Fundamenteinstand i. Ankerkorb



Fahnenmasten aus glasfaserverstärktem Polyesterharz

GFK: Standardfarbe weiß, für Nennhöhen 6 m - 10 m und 12 m



Das Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen, führender Anbieter von Fahnenmasten, hat das Komplettprogramm: Analog zu der unerreicht breiten Produktpalette an Fahnenmasten aus Aluminium und Edelstahl bietet das Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen Produkte aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (GFK) an. Auch bei dieser Produktlinie handelt es sich um ein Baukastensystem.

Standard-Mastrohre in den Nennhöhen von 6 bis 12 m sind lieferbar sowohl mit Außenseilführung (Standard-Hissvorrichtung) als auch mit Innenseilführung, die optimale Bedienerfreundlichkeit und höchste Diebstahlsicherheit gewährleistet. Die Hissversion Innenseilführung ist sowohl mit Perlon-Hissseil als auch mit selbsthemmendem Kurbelantrieb verfügbar.



lieferbare Bunttöne

GFK-Fahnenmasten vom Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen sind geprüfte Qualitätsprodukte mit mehr als 20-jähriger Tradition. Der hochwertige Werkstoff – glasfaserverstärktes Polyester – gewährleistet durch hohe mechanische Festigkeit und hohes werkstofftypisches Rückstellvermögen extreme Standsicherheit und lange Standzeiten.

Durch die völlige Durchfärbung der Werkstoffes GFK und die Wahl hochwertiger Farbpigmente werden sehr stabile Farboberflächen erzielt. Als Standard erfolgt die Lieferung in weiß. Ab der Bestellgröße von 10 Masten sind, gegen Aufpreis, beliebige Bunttöne lieferbar.

Qualitätsfahnenmasten GFK sind erste Wahl!

- Sehr geringes Eigengewicht, dadurch kostengünstig in Transport und in der Aufstellung
- Formsön durch schlanke GFK-Mastrohre in konischer Form
- Nennhöhen 6, 7, 8, 9, 10 und 12 Meter
- Hohe Festigkeit der Mastrohre durch Glasfaserarmierung
- Bediensicher durch Innenseilführung
- Geringe Mehrkosten bei farblichen Varianten
- Maximales Preis-/Leistungsverhältnis, insbesondere ab Nennhöhe 10 Meter

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Fahnenmasten aus glasfaserverstärktem Polyesterharz

	GFK-KSH ¹⁾ Standard-Hissvorrichtung		GFK-KIT ²⁾ Innenseilführung		GFK-KIK ³⁾ Innenseilführung mit Kurbelantrieb		GFK-KA ⁴⁾ Drehausleger, ohne Hissvorrichtung		GFK-KAT ⁵⁾ Drehausleger, hissbar Innenseilführung		GFK-KAK ⁶⁾ Drehausleger, hissbar Kurbelhissvorrichtung	
Nennhöhe	Artikel Nr.	Preis €	Artikel Nr.	Preis €	Artikel Nr.	Preis €	Artikel Nr.	Preis €	Artikel Nr.	Preis €	Artikel Nr.	Preis €
6 m	8128.06	278,46	8128.16	351,05	8128.26	412,93	8128.36	351,05	8128.46	454,58	8128.56	516,46
7 m	8128.07	295,12	8128.17	367,71	8128.27	429,59	8128.37	367,71	8128.47	471,24	8128.57	533,12
8 m	8128.08	343,91	8128.18	415,31	8128.28	477,19	8128.38	415,31	8128.48	517,65	8128.58	579,53
9 m	8128.09	384,37	8128.19	455,77	8128.29	517,65	8128.39	455,77	8128.49	560,49	8128.59	618,80
10 m	8128.10	404,60	8128.20	477,19	8128.30	539,07	8128.40	477,19	8128.50	579,53	8128.60	641,41
12 m	8128.12	525,98	8128.22	599,76	8128.32	661,64	8128.42	599,76	8128.52	702,10	8128.62	763,98

1) KS-Mastkappe, Perlon-Hissseil, Belegklampe

2) Perlon-Hissseil, 2-teilig, mit Drehschäkel, Mastkappe mit Seilumlenkung, drehbar gelagert, Bediengehäuse mit Seilklemme, sperrbare Türe, Schnellfixiersystem (SFS), 5 KS-Fahnenschlingen (bis 8 m), 6 KS-Fahnenschlingen (ab 9 m), Fahngewicht 1.3 kg weiß

3) Spezialwinde im Mastrohr, selbsthemmend, Mastkappe drehbar gelagert mit Seilumlenkung, 5 KS-Fahnenschlingen (bis 8 m), 6 KS-Fahnenschlingen (ab 9 m), Fahngewicht 1.3 kg weiß, Handkurbel

4) Drehausleger, 4 KS-Fahnenschlingen (bis 8 m), 5 KS-Fahnenschlingen (ab 9 m), Fahngewicht 1.3 kg weiß

5) Drehausleger, Perlon-Hissseil, 2-teilig, mit Drehschäkel, Mastkappe drehbar gelagert mit Seilumlenkung, Bediengehäuse mit Seilklemme, sperrbare Türe, Schnellfixiersystem (SFS), 4 KS-Fahnenschlingen (bis 8 m), 5 KS-Fahnenschlingen (ab 9 m), Fahngewicht 1.3 kg weiß

6) Drehausleger, Spezialwinde im Mastrohr, selbsthemmend, Perlon-Hissseil 2-teilig, mit Drehschäkel, Mastkappe drehbar gelagert mit Seilumlenkung, 4 KS-Fahnenschlingen (bis 8 m), 5 KS-Fahnenschlingen (ab 9 m), Fahngewicht 1.3 kg weiß, Handkurbel

Mastrohre und Halterungen im unbeflagten Zustand standsicher bis zu einer Windgeschwindigkeit von 140 km/h.

Alle hier abgedruckten Preise gelten ab Werk.
Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Preise zzgl. der Frachtkosten. Die Frachtkostentabelle finden Sie auf Seite 17.

Qualitäts-Fahnenmasten
Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen
Höfelbeetstraße 20 | 91719 Heidenheim
Tel. (09833) 98 894-0 | Fax (09833) 17 84
E-Mail: verkauf@fahnenmasten-shop.de

